



## Klapka spätná SINGLE L 10 177-616

**Použitie:** klapka spätná medziprírubová sa používa ako samočinný orgán zabraňujúci spätnému prúdeniu pracovnej látky. Je určená pre vodu a vzduch pri najvyššom pracovnom tlaku 1,6 MPa a najvyššej dovolenej pracovnej teplote do 120°C.

Minimálna pracovná teplota je -10°C.

Spätná klapka nie je armatúrou uzatváracou. Pri požadovanej tesnosti je potrebné do potrubia zaradiť armatúru uzatváraciu.

Spätná klapka je povrchovo upravená zdravotne nezávadným epoxidovým náterom.

**Montáž:** spätnú klapku je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia. Prúdenie pracovnej látky musí byť rovnaké so šípkou na telese klapky.

**Ovládanie:** samočinné, tlakom pracovnej látky na tanier, ktorý svojim pohybom zabraňuje spätnému prúdeniu a rázom pracovnej látky

<b>Materiál:</b> teleso	šedá liatina
tanier	nerez CF8M
pružina	nerez. oceľ
tesnenie	O-kružok EPDM

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Stav.dĺžka	33	43	48	51	57	63	70	89	114
Hmotnosť kg	1,3	1,5	2,5	3	4	6	8	13,5	20