



Ventil uzatvárací V30 111-540

Použitie: v základnom prevedení sa ventil uzatvárací používa ako uzatvárací orgán pre vodu, vodnú paru, prípadne pre iné neagresívne kvapaliny a plyny pre pracovné teploty a tlaky:

Teplota v °C	Tlak v MPa
200	4
300	3,09
400	2,35

Ventil nie je vhodný pre reguláciu.

Montáž: ventil je možné montovať do vodorovného aj zvislého potrubia s ohľadom na smer prúdenia.

Ovládanie: ventil je ovládaný ručným kolesom

Materiál: teleso, strmeň

upchávkové víko do DN100

upchávkové víko od DN125

vreteno, sedlo

kuželka do DN100

kuželka od DN125

tesnenie vretena

uhlíková ocel na odliatky

temperovaná liatina

uhlíková ocel na odliatky

korozivzdorná oceľ

korozivzdorná oceľ

uhlíková oceľ s návarom tesniacej plochy nerezovou elektródou

podľa druhu pracovnej látky

DN	D	L	V	z	D ₁	D ₂	D ₃	a	f	d	n	D _k	kg
15	15	130	170	13	95	65	47	16	2	14	4	125	2,7
25	25	160	200	13	115	85	68	18	2	14	4	125	4
40	40	200	275	13	145	110	88	18	3	18	4	200	7,3
50	50	230	275	17	160	125	102	20	3	18	4	200	9,1
65	70	290	345	25	180	145	122	22	3	18	8	250	16,1
80	80	310	355	25	195	160	133	24	3	18	8	250	20,1
100	100	350	415	35	230	190	162	24	3	22	8	315	32,8
125	125	400	490	47	270	220	184	26	3	26	8	315	46,6
150	150	480	545	55	300	250	218	28	3	26	8	315	71
200	200	600	680	62	375	320	280	34	3	30	12	400	143